

TARIFS PARTICULIER - SCHISTE DE LA SALM - Carrières de Vielsalm

FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS CARRIERES - PIERRE ORNEMENTALE

La pierre de construction	CARACTERISTIQUES	DESTINATION	UNITE
Moellons de schiste (*) Pierres d'angles (**) 	Couleurs bleutée nuancée brune Profondeur 17 à 25 cm Hauteur 3 à 15 cm H et L variables - Minimum un côté droit +/- 3.50 M2 / T Conditionnement en vrac	Parement murs de maçonnerie	M2
Linteaux et seuils	Faces exposées naturelles H & profondeur variables L entre 1,00 et 2,00 m Faces latérales sciées Conditionnement sur palettes cerclées non cautionnées	Accessoires pour parement murs de maçonnerie	- 1 MCRT + 1 & -1,50 MCRT + 1,50 MCRT
Marches	Face exposée naturelle H & profondeur variables L entre 1,00 et 2,00 m Faces latérales sciées Conditionnement sur palettes cerclées non cautionnées Epaisseur variable et non constante Supplément épaisseur constante: + 15 € / mcrt		MCRT
+ TOUS TYPES DE PRODUITS SUR COMMANDE (bacs d'évier, tables, bancs, monuments décoratifs, ...) + SCIAGE			Heure



(*) : Production et livraison sur commande - Activité d'extraction annuelle règlementée (limitée) aux Carrières de Vielsalm ;

(**) : Pierres pour angles sur demande / disponibilité et quantité ;

